

FICHE PRATIQUE : CONSEILS D'INSTALLATION



Optimisation des points d'abreuvement

Afin d'éviter les bousculades et permettre un accès rapide et sans stress, il est préférable de **prévoir au minimum deux points d'eau** ou de se repérer au critère suivant : **1 point d'eau pour environ 15 animaux.**

Rico-Suevia facilite l'accès des animaux à ses abreuvoirs en proposant des abreuvoirs doubles, facile à installer **dans les couloirs de circulation ou zone étroite.** C'est le cas des modèles tout inox 520 et 620.



Pour la sortie de salle de traite, Rico-Suevia offre une gamme d'abreuvoirs à vidage express ou basculants de **grande capacité et à**



grand débit, favorisant ainsi une buvée rapide et abondante pour tous les animaux en sortie de traite.

Tous nos abreuvoirs peuvent être équipés de protection antigel (kit flotteur, résistance et câbles chauffants, raccordement à un réchauffeur) et notre **gamme thermosource** en polyéthylène permet également une installation sans électricité.



Les schémas ci-contre vous permettent d'envisager plusieurs **types d'installation** respectant les différents principes d'accessibilité, de contenance et de débit.

Les techniques de nettoyage de nos abreuvoirs sont simples et rapides (basculement, effet chasse d'eau) laissant à disposition de l'animal une eau toujours propre et renouvelée fréquemment.

salle de traite **Bovin Lait : Logettes tête à tête**
Prévoir au minimum deux points d'eau

couloir de raclage

couloir de raclage

table d'alimentation

abreuvement simultané en vis à vis avec abreuvoir 520/ 620 ou côte à côte avec vidage express. Egalement possible modèles thermosources antigels 640 ou 860

Illustration: Le Modèle 520 permet d'éviter les bousculades et laisse le passage libre dans le couloir de circulation

salle de traite **Bovin Lait : Logettes tête à tête**
Couloirs de circulation dont largeur inférieure à 240 cm
Prévoir au minimum deux points d'eau

couloir de raclage

couloir de raclage

table d'alimentation

Abreuvement simultané en vis à vis avec abreuvoir 520 ou 620
A placer sur couloir de raclage à l'opposé de l'alimentation mais à proximité de la salle de traite. 1 point d'eau pour 15 animaux.

Bovin Lait : Logettes cul à cul
Prévoir au minimum deux points d'eau

logettes

couloir de raclage

couloir de raclage

table d'alimentation

abreuvement simultané en vis à vis avec abreuvoir 520/ 620 ou côte à côte avec vidage express